

嵌入式高频 RFID 接口模块

型号：SG-RFID_HF-TTL



（此图片为标准产品，也可以根据客户需求定制尺寸、外观、供电等参数）

1.产品简介

三格电子的 HF RFID 接口板内部集成了 ISO 15693 和 modbus 协议栈，在用户板卡上搭载此接口板，可以通过modbus 协议，读取支持 ISO15693 协议的标签的数据。

2. 产品参数

工作电压	DC 5 V
待机工作电流	<20mA
电路板尺寸	22mm*40mm （标准品）
工作电流	0.5A @ 5V (23 dBm CW Output, 25°C)。
工作温度	-20 °C~+70°C
存储温度	-40 °C~+85°C
工作湿度	<95% (+25 °C)
空中接口协议	ISO 15693
工作频段范围	13.56MHZ
输出功率范围	Max27dBm (SG-RFID_UHF-TTL) Max30dBm (SG-RFID_UHF(MP)-TTL)
通讯接口	TTL UART 接口
通讯波特率	9600/38400/57600/115200 bps

3. 售后及联系方式

公司网址: www.tj-sange.com

售前购买咨询: 176-0260-2061 (同微信)

售后技术电话: 022-2210-6681

公众账号: 获取产品使用视频和更多资讯。

